



Підвищена безпека для Вас та Вашої сім'ї

Підйомно-поворотні ворота Berry від Hörmann відповідають усім вимогам європейського стандарту з безпеки 13241-1!



1 Захист від защемлення пальців

Гнучка пластикова планка на коробці та полотні воріт захищає від затискання пальців. Між плечем важеля та боковою коробкою залишається безпечна відстань мін. 25 мм.

Конштейн підшипника додатково закритий захисним кожухом.

2 Направляюча шина на стелі

Точна направляюча запобігає сходженню полотна воріт з шини.

3 Пружинна система

Завдяки багатопружинній системі, оснащеній захистом від защемлення пальців, вага полотна воріт розподіляється між декількома пружинами; кожна пружина захищена від відскакування. Завдяки незначній відстані між витками пальці захищені від затискання.

4 Паз для ходового ролика


У пазі шини ворота надійно зупиняються.



Захист від защемлення пальців



Направляюча шина на стелі



Пружинна система



Паз для ходового ролика

Ви хочете ще більше безпеки?

Тоді зверніться до Вашого дистриб'ютора компанії Hörmann!





Контроль безпеки Ваших старих гаражних воріт

Наскільки безпечними є Ваші підйомно-поворотні ворота?

?	Чи захищають гнучкі пластикові планки на коробці та полотні воріт від затискання пальців?	1	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи відстань між плечем важеля та коробкою становить 25 мм?	1	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи захищений кронштейн підшипника захисним кожухом від випадкового попадання пальців?	1	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи забезпечується безпечне пересування Ваших воріт в направляючій та чи захищені ворота від неконтрольованих рухів?	2	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи виконані направляючі шини таким чином, щоб ходові ролики не могли зійти з них?	2	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи захищене полотно воріт від падіння?	3	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи у даній конструкції гарантовано, що при обриві пружини не виникне нерівновага величиною понад 200 Н?	3	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи захищені пружини від відскакування?	3	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи здатна конструкція Вашої пружинної системи запобігти затисканню пальців?	3	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Чи надійно зупиняються Ваші ворота після того, як вони відчиняться?	4	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
?	Для підйомно-поворотних воріт з приводом: чи відповідає максимальне зусилля закривання вимогам норми EN 13241-1?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>